

DBS Logipark Parkeerbeugel type PB-RS

Gereserveerde parkeerplaats die ook **echt** voor u **gereserveerd** is en **blijft**
Met de **PB-RS** koopt u een gebruiksvriendelijke oplossing voor uw gegarandeerde en gereserveerde parkeerplaats. Ook uitstekend als afsluiting voor onbevoegden te gebruiken!!

We worden er allemaal mee geconfronteerd: onze parkeerplaats is ingenomen door een onbevoegde. Niets vervelender dan dat maar, nu is er een oplossing: de DBS Parkeerbeugel PB-RS.



Eenvoudig en gebruiksvriendelijk op afstand te bedienen met de meegeleverde handzender; niet uit de auto in de regen maar gewoon vanuit de auto te bedienen.



Voor u als gebruiker is het belangrijkste dat uw parkeerplaats er is voor u; wij hebben nog een aantal andere verlangens die allen in uw belang zijn:

Kwaliteit

De PB-RS wordt gemaakt van roestvaststaal wat zorgdraagt voor de beste anti-corrosiebehandeling die er is. Uiteraard heeft dit een positief effect op de levensduur.

Milieu

Door de toepassing van RVS is er geen verf noodzakelijk. Tevens is de PB-RS selfsupporting voor haar eigen voeding. Toch weer een bijdrage aan een schoner milieu.



Reklame

De investering in de PB-RS verdient zichzelf automatisch terug! Tussen de beugel kunt u uw Logo of bedrijfsnaam laten aanbrengen. U kunt er zelfs gereserveerde plaatsen voor uw hooggeacht bezoek mee aangeven! Ook zijn er de standaardteksten zoals "invalide", "directie", "arts" en de vertrouwde kentekens of huisnummers mogelijk.

Voeding

Een groot probleem, en zeker ook een kostbaar item is, de voorziening van de benodigde stroom
De PB-RS wordt standaard geleverd met een zonnecollector die er voor zorgt dat de PB-RS overal in de openlucht maar zelfs in een afgesloten ruimte met verlichting zonder problemen voedingsloos functioneert!

Veiligheid

De PB-RS voldoet uiteraard aan alle veiligheidseisen. Door de opbouw van RVS buizen met zeer elegante rondingen is de PB-RS niet alleen esthetisch maar ook qua sterkte een paradepaardje. Mocht er onverhoopt iemand tussen de zich sluitende beugel komen stopt deze direct en keert zijn looprichting om.

Techniek

De opbouw

De behuizing van de PB-RS is volledig uit RVS, dus onderhoudsvrij.

In de behuizing is een zonnepaneel opgenomen dat dusdanig is geproduceerd en in de constructie van de PB-RS opgenomen met bescherming door een dikke glasplaat dat deze met recht zeer sterk genoemd kan worden. Indien men per abuis over de geopende PB-RS rijdt zal er geen schade ontstaan!

De aandrijving

Een sterke 12V aandrijving met de daarbijbehorende besturing garanderen een betrouwbaar gebruik met de benodigde veiligheid.

De stroomvoorziening

Het meest comfortabele: geen aansluitingen noodzakelijk. De PB-RS is zelfverzorgend door het toepassen van een hightech solarsysteem dat zelfs met minimaal daglicht meer dan genoeg energie opwekt en opslaat in de accu.

De maatvoering

Hoogte in geopende toestand : 600 mm

Hoogte in gesloten toestand : 90 mm

Breedte : 500 mm

Diameter van de RVS buizen : 50 mm

Bediening

Standaard met een ontvanger en handzender. Mogelijkheden voor praktisch elke bediening, denk aan centrale bediening vanuit receptie, proximitykaarten, tags.

Levering

De standaardlevering bestaat uit een doos met daarin de compleet geassembleerde PB-RS voorzien van een aandrijfsysteem met solarsysteem, een accu, de benodigde montage materialen en een tweetal sloten.

1 slot is om de parkeerbeugel af te sluiten en 1 om in de behuizing te komen. Dit is noodzakelijk voor de montage en om onbevoegden buiten te sluiten.

Montage

Nadat u de PB-RS uit de doos heeft gehaald opent u de behuizing door het slot te openen en de behuizing omhoog te tillen. In de RVS bodem zijn een 4 tal gaten voorzien t.b.v. bevestiging op de vloer. Nadat u de RVS bodem heeft gemonteerd op de vloer sluit u de accu aan naar de motor; nu kunt u de PB-RS de zender en de eindstanden laten inleren. Dit gaat zeer eenvoudig, praktisch volledig automatisch en nadat u dit heeft gedaan legt u de RVS afdekking weer over de bodem en sluit u deze met behulp van het slot af.

De PB-RS is klaar voor gebruik! Montagetijd is ongeveer 1 uur. Indien u niet beschikt over een betonnen of asfalt vloer kunt u een stukje beton storten of een complete prefab vloerplaat bij ons bestellen. Uiteraard kunnen wij ook de montage voor u uit voeren.

Onderhoud

Een goede afwatering is noodzakelijk. De PB-RS mag niet in het water staan. Verder is er geen specifiek onderhoud, behoudens het schoon en zandvrij houden van het geheel, noodzakelijk.

Garantie

1 jaar volledige garantie. Mechanische beschadigingen en schade aan het systeem ontstaan door weersomstandigheden zijn uitgesloten. Een goede afwatering is noodzakelijk.



Logipark 036 - 5220825

DBS Logipark BV Baardmeesweg 41
Postbus 1248 3890 BA ZEEWOLDE
Tel. 036 - 522 08 25 Fax 036 - 523 54 73
www.dbslogipark.nl info@dbslogipark.nl