

# DBS Logipark Parkeerbeugel type PB-RS

Gereserveerde parkeerplaats die ook **echt** voor u **gereserveerd** is en **blijft**  
Met de **PB-RS** koopt u een gebruiksvriendelijke oplossing voor uw gegarandeerde en gereserveerde parkeerplaats. Ook uitstekend als afsluiting voor onbevoegden te gebruiken!!

We worden er allemaal mee geconfronteerd: onze parkeerplaats is ingenomen door een onbevoegde. Niets vervelender dan dat maar, nu is er een oplossing: de DBS Parkeerbeugel PB-RS.



Eenvoudig en gebruiksvriendelijk op afstand te bedienen met de meegeleverde handzender; niet uit de auto in de regen maar gewoon vanuit de auto te bedienen.



Voor u als gebruiker is het belangrijkste dat uw parkeerplaats er is voor u; wij hebben nog een aantal andere verlangens die allen in uw belang zijn:

## **Kwaliteit**

De PB-RS wordt gemaakt van roestvaststaal wat zorgdraagt voor de beste anti-corrosiebehandeling die er is. Uiteraard heeft dit een positief effect op de levensduur.

## **Milieu**

Door de toepassing van RVS is er geen verf noodzakelijk. Tevens is de PB-RS selfsupporting voor haar eigen voeding. Toch weer een bijdrage aan een schoner milieu.



## **Reklame**

De investering in de PB-RS verdient zichzelf automatisch terug! Tussen de beugel kunt u uw Logo of bedrijfsnaam laten aanbrengen. U kunt er zelfs gereserveerde plaatsen voor uw hooggeacht bezoek mee aangeven! Ook zijn er de standaardteksten zoals "invalide", "directie", "arts" en de vertrouwde kentekens of huisnummers mogelijk.

## **Voeding**

Een groot probleem, en zeker ook een kostbaar item is, de voorziening van de benodigde stroom  
De PB-RS wordt standaard geleverd met een zonnecollector die er voor zorgt dat de PB-RS overal in de openlucht maar zelfs in een afgesloten ruimte met verlichting zonder problemen voedingsloos functioneert!

## **Veiligheid**

De PB-RS voldoet uiteraard aan alle veiligheidseisen. Door de opbouw van RVS buizen met zeer elegante rondingen is de PB-RS niet alleen esthetisch maar ook qua sterkte een paradepaardje. Mocht er onverhoopt iemand tussen de zich sluitende beugel komen stopt deze direct en keert zijn looprichting om.

## **Techniek**

### De opbouw

De behuizing van de PB-RS is volledig uit RVS, dus onderhoudsvrij.

In de behuizing is een zonnepaneel opgenomen dat dusdanig is geproduceerd en in de constructie van de PB-RS opgenomen met bescherming door een dikke glasplaat dat deze met recht zeer sterk genoemd kan worden. Indien men per abuis over de geopende PB-RS rijdt zal er geen schade ontstaan!

### De aandrijving

Een sterke 12V aandrijving met de daarbijbehorende besturing garanderen een betrouwbaar gebruik met de benodigde veiligheid.

### De stroomvoorziening

Het meest comfortabele: geen aansluitingen noodzakelijk. De PB-RS is zelfverzorgend door het toepassen van een hightech solarsysteem dat zelfs met minimaal daglicht meer dan genoeg energie opwekt en opslaat in de accu.

### De maatvoering

Hoogte in geopende toestand : 600 mm

Hoogte in gesloten toestand : 90 mm

Breedte : 500 mm

Diameter van de RVS buizen : 50 mm

### Bediening

Standaard met een ontvanger en handzender. Mogelijkheden voor praktisch elke bediening, denk aan centrale bediening vanuit receptie, proximitykaarten, tags.

## **Levering**

De standaardlevering bestaat uit een doos met daarin de compleet geassembleerde PB-RS voorzien van een aandrijfsysteem met solarsysteem, een accu, de benodigde montage materialen en een tweetal sloten.

1 slot is om de parkeerbeugel af te sluiten en 1 om in de behuizing te komen. Dit is noodzakelijk voor de montage en om onbevoegden buiten te sluiten.

## **Montage**

Nadat u de PB-RS uit de doos heeft gehaald opent u de behuizing door het slot te openen en de behuizing omhoog te tillen. In de RVS bodem zijn een 4 tal gaten voorzien t.b.v. bevestiging op de vloer. Nadat u de RVS bodem heeft gemonteerd op de vloer sluit u de accu aan naar de motor; nu kunt u de PB-RS de zender en de eindstanden laten inleren. Dit gaat zeer eenvoudig, praktisch volledig automatisch en nadat u dit heeft gedaan legt u de RVS afdekking weer over de bodem en sluit u deze met behulp van het slot af.

De PB-RS is klaar voor gebruik! Montagetijd is ongeveer 1 uur. Indien u niet beschikt over een betonnen of asfalt vloer kunt u een stukje beton storten of een complete prefab vloerplaat bij ons bestellen. Uiteraard kunnen wij ook de montage voor u uit voeren.

## **Onderhoud**

Een goede afwatering is noodzakelijk. De PB-RS mag niet in het water staan. Verder is er geen specifiek onderhoud, behoudens het schoon en zandvrij houden van het geheel, noodzakelijk.

## **Garantie**

1 jaar volledige garantie. Mechanische beschadigingen en schade aan het systeem ontstaan door weersomstandigheden zijn uitgesloten. Een goede afwatering is noodzakelijk.



Logipark 036 - 5220825

DBS Logipark BV Baardmeesweg 41  
Postbus 1248 3890 BA ZEEWOLDE  
Tel. 036 - 522 08 25 Fax 036 - 523 54 73  
[www.dbslogipark.nl](http://www.dbslogipark.nl) [info@dbslogipark.nl](mailto:info@dbslogipark.nl)